Projektory

PJ WX2130

RICOH
imagine. change.

Projektory podstawowe

Doskonała jasność, niezawodność oraz łatwa obsługa

Projektory te, przeznaczone do różnych sal konferencyjnych, są bardzo dobrym rozwiązaniem dla organizacji i firm, które dysponują ograniczonym budżetem, a nie chcą korzystać z produktów o niskiej jakości. Znane są ze swojej niezawodności oraz łatwej obsługi. Wbudowany tryb oszczędzania Eco pozwala zmniejszyć zużycie energii i wydłuża o 33% żywotność lampy, co pozwala na całkowiteobniżenie kosztów eksploatacji. Są gotowe do pracy zaledwie w ciągu 5 sekund. Złącze HDMI zapewnie wysoką jakość obrazu dla podłączonych urządzeń Blue-ray oraz DVD. Dzięki automatycznejsynchronizacji sygnału wejściowego nie ma problemu z uruchomieniem podłączonych do projektora źródeł sygnału. Oferowana jasność 2 800 lm zapewnia wyjątkową przejrzystość obrazu praktycznie w każdym świetle.

CECHY OGÓLNE

- Lekki, przenośny projektor PJ WX2130 został zaprojektowany z myślą o prezentacjach praktycznie w każdym miejscu.

- Panel sterowania pozwala na łatwe ustawienie wszystkich funkcji. Korzystając z pilota, możesz z dowolnego miejsca w pomieszczeniu dopasować głośność, rozmiar ekranu, a także rozpocząć i wstrzymać prezentację.

- Pracujący cicho system, minimalne nagrzewanie i 4000-godzinowy czas pracy lampy (przy pracy w trybie Eco) zapewnia komfortowe i ciche działanie dla uczestników spotkania.

- Komfort użytkowania został zwiększony poprzez zastosowanie technologii DLP. Zapewnia ona ostry i wyraźny obraz w żywych kolorach i pozwala prezentować filmy i materiały video w wysokiej rozdzielczości.

- Wyświetlone obrazy 3D można oglądać za pomocą okularów 3D (okulary nie są dostaczane z projektorem, dostępne jako opcja)

- Imponujący poziom natężenia światła białego – jasność 2800 lumenów – zapewnia wyjątkową jakość obrazu praktycznie przy każdym świetle.

- Projektor PJ WX2130 wyposażony jest w 2-watowe głośniki, gwarantujące czysty dźwięk.

- Ciche działanie (głośność 37 dB) można zredukować nawet do 32 dB w trybie pracy Eco.

AKCESORIA

Kable	Kabel typ RGB
CD-ROM	Instrukcja Obsługi, Instrukcja Bezpiecznego Użytkowania oraz skrócona Instrukcja Obsługi
Torba	W zestawie
Pilot	W zestawie (dołączone 2 baterie typ AA 1.5V)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja systemu

Numer wymiennej lampy	308883 (Lampy nie są objęte gwarancją)
Typ okularów 3D (dostepne jako opcja)	308884 (Okulary 3D kompatybilne z formatem Frame Sequential 3D. Inne mogą wymagać konwertera nie dołączonego do zestawu.)
Zastosowany chip	Single Chip DLP ® system
Rozdzielczość	WXGA – 1200 x 800
Wyświetlacz	0.65"
Proporcje obrazu	16:10
Obiektyw projektora	F: 2.50 - 2.67 f: 21.9 - 24.0 mm
Natężenie światła białego (jasność)	2800 lm
Kontrast	2200:1
Przekątna Ekranu	Od 30 do 300 cali
Odległość projekcji	Od 1 metra do 11 metrów
Typ lampy	High pressure mercury (200W)
Żywotność Lampy	Tryb Standardowy: 3000 godzin; Tryb Eco: 4000 godzin
Współczynnik Zoom	1.1
Funkcje	Zoom Ratio: 1.1; Zoom/Focus: Manual/Manual Keystone (Direction: Vertical; Auto/Manual: Manual); Digital Zoom (magnify); AV Mute; Freeze; Front/Rear Tilt Foot; High Altitude Mode
Wbudowany głośnik	2W Monofoniczny
Wymiary (W x D x H)	286mm x 208mm x 100mm
Waga	2,5 kg
Poziom hałasu	Tryb Standard: 37 dB Tryb Eco: 32 dB
Zasilanie	100/240V; 50 – 60Hz

Złącza we/wy

Wejście komputerowe	Mini D-sub 15 pin x 1
Wyjście monitora	Mini D-sub 15 x 1
Wejście video	RCA pin jack x 1
S-Video	Mini DIN 4 pin x 1; HDMI x 1
Wyjście video	Brak
Wejście Audio	Mini jack x 1
Wyjście Audio	Brak
USB	USB Type B for Control Use
Wired LAN	Brak
Wireless LAN	Brak

Zużycie energii

Podczas pracy	Tryb standardowy: 258W; Tryb Eco: 203W; Standby On: 1.2W; Standby Off: 0.5W

Warunki przechowywania i transportu

Temperatura	Od minus 20° C do 60° C
Wilgotność	80%